

LUMINÁRIA PÚBLICA SMD

300
WATTS

Luminária Pública LED SMD com alojamento para controlador (Driver) super eficiente com IP67 e demais componentes eletrônicos. Corpo com alojamento integrado para o controlador em Alumínio fundido sob alta pressão (injetado), placa de LED SMD, grau de proteção para o compartimento óptico, resistente a impacto IK-07, lente óptica em PMMA aditivado a raios ultravioleta (UV).

Marcação feita através de etiqueta confeccionada em BOPP e acabamento em pintura eletrostática na cor cinza.



LUZI-SMD-300W

DESTAQUES

EFICIÊNCIA
78%
ENERGÉTICA



300W
23000lm

GARANTIA
1
ANO



100-240Vac
Multivolt
Vida útil
30.000h

IP67
EXCLUSIVO PARA
USO EXTERNO

POTÊNCIA (W)	300
FLUXO LUMINOSO	23.000
EFICIÊNCIA (lm/W)	76
ÂNGULO DE ABERTURA	120°
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	100~240Vac
FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO	50/60Hz
TEMPERATURA DE COR	6500K
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-40°C à 55°C
FATOR DE POTENCIA	>0,92
PROTETOR DE SURTO	N/A
IRC	>70
DIMERIZÁVEL	N/A
ENCAIXE DE FIXAÇÃO DISPONÍVEIS	33mm / 48mm / 60,3mm
RESISTÊNCIA A IMPACTOS	IK07
VIDA ÚTIL	30.000 Horas
PESO (Kg)	3,600
DIMENSÕES (mm)	A600 x L190
MATERIAIS UTILIZADOS	Alumínio Injetado / Lente em PMMA

Recomendado para:



CONDOMÍNIOS



HOTÉIS E HOSPITAIS



ESTACIONAMENTOS



FÁBRICAS



PÚBLICA

